



MOTUL SPECIFIC C40 5W-40

**Lubricante para motores de gasolina PORSCHE
100% Sintético**

USO

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento con tecnología mid SAPS (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre), diseñado específicamente para motores de gasolina PORSCHE recientes que aplican convertidores catalíticos y filtros de partículas de gasolina (GPF) y requieren un lubricante Porsche con norma C40 homologada.

También es adecuado para todos los motores de gasolina y diesel que requieran un lubricante ACEA C3 o API SN en el grado de viscosidad 5W-40.

Apto para todo tipo de gasolina, etanol, GLP, GNC y biocombustibles.

Compatible con catalizadores y filtros de partículas.

Importante: La especificación Porsche C40 no es compatible con otras especificaciones Porsche como: A40, C30 y C20.

Consulte siempre el manual del propietario del vehículo antes de utilizarlo.

PRESTACIONES

La especificación del aceite Porsche C40 es una formulación de nivel SAPS medio (cenizas sulfatadas, fósforo y azufre) para que sea compatible con los modernos sistemas de tratamiento de gases de escape PORSCHE, como los catalizadores y los filtros de partículas.

La especificación Porsche C40 exige una resistencia al cizallamiento extremadamente alta de la película de aceite. Esta norma se aplica a algunos motores PORSCHE de gasolina recientes seleccionados a partir de 2018.

La formulación 100% sintética de MOTUL Specific C40 5W-40 proporciona una alta estabilidad térmica y asegura una resistencia excepcional a altas temperaturas. También evita la formación de barnices y lodos para mantener la limpieza del motor, reduce el riesgo de adherencia de los segmentos del pistón y proporciona la máxima protección y rendimiento del lubricante conservado incluso en las condiciones más severas.

Baja volatilidad para un consumo de aceite reducido y excelente resistencia a la oxidación del aceite para garantizar intervalos de cambio de aceite prolongados establecidos por Porsche. Cumple a la perfección las más altas exigencias de rendimiento y durabilidad validadas mediante exhaustivas pruebas.

La formula exclusiva del MOTUL Specific C40 5W-40 es el equilibrio perfecto entre el ahorro de combustible y un excelente rendimiento de lubricación (alto HTHS > 3,5 mPa.s).



MOTUL SPECIFIC C40 5W-40

Lubricante para motores de gasolina PORSCHE
100% Sintético

RECOMENDACIONES

Intervalo de cambio: según recomendaciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.

El MOTUL SPECIFIC C40 5W-40 puede mezclarse con aceites sintéticos o minerales.

En caso de duda, consulte siempre el manual del propietario o el manual de mantenimiento del vehículo.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	5W-40
Densidad a 20 °C	ASTM D1298	0.847
Viscosidad a 40 °C (104 °F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viscosidad a 100 °C (212 °F)	ASTM D445	13.5 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150 °C (302 °F)	ASTM D4741	3.9 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	184.0
Punto congelación	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
Cenizas sulfatadas	ASTM D874	% peso 0.80
TBN	ASTM D2896	8.0 mg KOH/g
Punto de inflamación	ASTM D92	230.0 °C / 446.0 °F



MOTUL SPECIFIC C40 5W-40

Lubricante para motores de gasolina PORSCHE
100% Sintético

NORMAS	
ACEA	C3
API	PERFORMANCE SN
PORSCHE	C40