



IO-ODC70

Drenadores de aceite 2 en 1 con capacidad de depósito de 70 l



DETALLES DEL PRODUCTO

- Se utiliza para el drenaje por gravedad o por succión (con venturi de vacío) del aceite usado de motores, cajas de cambios y diferenciales de todo tipo de vehículos
- Incluye una cámara de 10 l para la inspección visual inmediata de la calidad del aceite usado extraído
- Esta cámara de 10 l también puede utilizarse como depósito de vacío
- Recipiente colector de altura ajustable para facilitar su colocación debajo del vehículo
- Incluye una amplia selección de sondas compatibles con una gran variedad de vehículos
- Velocidad de succión según el diámetro de la varilla: 0,8 l/min (Ø5x3,5 mm); 1 l/min (Ø6x4,5 mm); 1,6 l/min (Ø8x6,5 mm)
- Presión de trabajo: 8 - 10 bar
- Presión de vacío: - (0 - 0,8) bar
- Temperatura de trabajo del aceite: 60 °C - 80 °C
- Capacidad máxima del depósito de drenaje y succión: 70 l
- Conexión reforzada entre el depósito y el tubo de aceite para minimizar el riesgo de fugas
- Diseño de embudo giratorio y descentrado para una gran versatilidad
- Indicadores que muestran el nivel de líquido contenido en el depósito de aceite
- Certificado CE por la Asociación Oficial de Inspección Técnica Independiente

ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto			
IO-ODC70	1400 - 1150 mm	800 mm	24 kg